



Candado de Latón/ Doble Cerrojo/ Medida 60 mm/ / Nivel de seguridad 6/ Llaves de Puntos.

SKU: SYS-L20-S60-QB Marca: LOCK Categoría: Cerrojos y Candados Digitales

\$299.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo construido en latón que resiste la corrosión y cualquier tipo de clima. <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble cerrojo para resistencia extrema a ataques con barreta y martillo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para patios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Antiseguenta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Clindro de 5 pernos. <li style='margin-bottom: 5px;'>3 llaves tipo puntos. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DIÁMETRO GANCHO: 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>ALTURA GANCHO CERRADO: 46 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PERNOS: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIPO DE LLAVE: Puntos <li style='margin-bottom: 5px;'>GROSOR CUERPO: 24 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PASOS: 7 <li style='margin-bottom: 5px;'>INTERIOR GANCHO: 33 mm </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de latón anticorrosión para uso exterior prolongado
Característica 2	Doble cerrojo resistente a ataques con barreta y martillo
Característica 3	Cilindro de 5 pernos con protección antiseguenta incluida
Característica 4	Gancho de 10 mm con altura cerrada de 46 mm
Característica 5	3 llaves tipo puntos para control de acceso restringido
Característica 6	7 pasos de corte para distribución única de llaves