



Candado Impermeable con Llave Estándar /Arco Largo de 46 mm/ Nivel de Seguridad 4 / Línea Comercial.

SKU: SYS-C25-L40 Marca: LOCK Categoría: Accesorios

\$129.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo laminado cubierto de plastico que ofrece gran resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapón de hule para la protección del cilindro, alargando su vida útil. <li style='margin-bottom: 5px;'>Horquilla larga. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DIÁMETRO GANCHO: 8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>TIPO DE LLAVE: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>ALTURA GANCHO CERRADO: 46mm <li style='margin-bottom: 5px;'>GROSOR CUERPO: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PASOS: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>INTERIOR GANCHO: 19 mm </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo laminado con cubierta plástica para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Tapón de hule que protege el cilindro y extiende su vida útil operativa
Característica 3	Arco largo de 46 mm para aplicaciones con mayor espacio de anclaje
Característica 4	Nivel de seguridad 4 para protección elevada en entornos comerciales
Característica 5	Horquilla con diámetro de 8 mm y paso interior de 19 mm para versatilidad de uso
Característica 6	Llave estándar para compatibilidad con sistemas de gestión de accesos existentes