



Candado Laminado / Medida 40 mm / / Nivel de seguridad 3/ Llaves Estándar.

SKU: SYS-C23540 Marca: LOCK Categoría: Accesorios

\$92.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo laminado que ofrece gran resistencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble cerrojo para resistencia extrema a ataques con barreta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Horquilla de acero templado que aumenta la resistencia al corte. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>GROSOR CUERPO mm: 26 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>ALTURA GANCHO CERRADO mm: 23mm <li style='margin-bottom: 5px;'>DIÁMETRO GANCHO mm: 6 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>TIPO DE LLAVE: Estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>INTERIOR GANCHO mm: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PASOS: 3 </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo laminado de acero de alta resistencia a impactos
Característica 2	Doble cerrojo contra ataques con barreta
Característica 3	Horquilla templada de 6 mm resistente al corte
Característica 4	Grosor de cuerpo de 26 mm para mayor durabilidad
Característica 5	Interior de gancho de 20 mm de paso para versatilidad
Característica 6	Llave estándar para gestión sencilla de accesos