



(cAP lite) Punto de acceso para interior de 2.4GHz con antena integrada de 1.5 dBi, hasta 158mW de Potencia

SKU: RBCAPL-2ND Marca: MIKROTIK Categoría: Puntos de Acceso

\$459.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal

El cAP Lite es un dispositivo de punto de acceso pequeño, ideal para lugares públicos y negocios de hostelería como hoteles, aeropuertos, centros comerciales, etc., incluidos con el producto, dos carcasas diferentes, que pueden ser fácilmente intercambiadas, o bien, si usted requiere encajar el diseño con el medio ambiente, se proporcionan archivos de diseños para impresora 3D, como la máscara alternativa.

El cAP Lite soporta 802.11b/g/n y puede ser alimentado por energía sobre Ethernet (PoE midspan). Es un compañero perfecto para el Mikrotik CAPsMAN (controlado administrador del sistema AP), que le permite controlar todos los dispositivos AP desde una ubicación central. El cAP Lite también se puede utilizar como punto de acceso independiente con todo el potencial de RouterOS.

Imagén enlace a manual

Características principales de RouterOS

Sección de características de RouterOS

Especificaciones del producto

Card de especificaciones

Especificaciones Generales

Código de producto: RBCAPL-2nD

Tamaño de RAM: 64 MB

Puertos Ethernet 10/100: 1

Modelo de chip inalámbrico: QCA9533

Estándares inalámbricos: 802.11b/g/n

PoE: 802.3af/at midSpan

Tensión de entrada soportada: 5 V - 60 V

Dimensiones: Caso de la pared: 88 x 52 x 20 mm. Caso de techo: Ø88 mm x 20 mm

Sistema operativo: RouterOS

Nivel de licencia: 4

Ganancia de la antena: 1.5 dBi

UPC: QCA9533

Consumo máximo de energía: 4W

Número de cadenas: 2

Tipo de almacenamiento: FLASH

Tamaño de almacenamiento: 16 MB

Especificaciones Inalámbricas

Velocidad	Potencia (dBm)	Sensibilidad (dBm)
11Mbps	22	96
158mW	158	100
64MBit/s	64	74
54MBit/s	54	74
63	63	74
93	93	100
100	100	71
40	40	

Imagén de garantía

Partes incluidas

Partes Incluidas

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada con CAPsMAN para múltiples AP
Característica 2	Carcasas intercambiables incluidas para adaptación rápida
Característica 3	Archivos 3D personalizables para integración estética
Característica 4	Alimentación PoE midspan integrada sin inyectores externos
Característica 5	CPU optimizada de 650 MHz para rendimiento estable
Característica 6	Diseño compacto ideal para hoteles, aeropuertos y centros comerciales