

Sin imagen disponible

CAPAC.D/CERAM.102K P/ICF43TR/F221S/5021

SKU: 403-001-7460 Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

\$0.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto: CAPAC.D/CERAM.102K P/ICF43TR/F221S/5021 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: SIN MARCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 4030017460 </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Capacitor Cerámico <li style='margin-bottom: 5px;'>Valor: 1000 pF (102) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±10% <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para modelos ICF43TR, F221S, 5021 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacitor cerámico de 1000 pF (102)
Característica 2	Tolerancia precisa del ±10% para estabilidad
Característica 3	Diseñado para modelos ICF43TR, F221S, 5021
Característica 4	Componente electrónico de alta confiabilidad
Característica 5	Uso en circuitos de precisión y filtrado
Característica 6	Compacto y eficiente para integración fácil