

Sin imagen disponible

Capacitor / 0.5 pF / Alta Precisión / Compatibilidad COM3010 / Bajo Coeficiente Térmico

SKU: CAPO.5PF Marca: RAMSEY Categoría: Accesorios Generales

\$148.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Este capacitor de alta precisión de 0.5 pF está diseñado específicamente para integrarse con el equipo COM3010, garantizando compatibilidad óptima en aplicaciones de medición y calibración de RF. Su construcción de tamaño compacto permite su instalación en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento eléctrico. El bajo coeficiente térmico asegura estabilidad de capacitancia frente a variaciones de temperatura, mientras que su diseño robusto proporciona durabilidad en condiciones de operación exigentes. Mantiene características eléctricas estables incluso en ambientes con temperaturas extremas, siendo ideal para laboratorios, estaciones de prueba y entornos industriales donde la precisión es crítica.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Capacitancia de alta precisión: 0.5 pF<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad optimizada con equipo COM3010<li style="margin-bottom: 8px;">Formato compacto para aplicaciones especializadas<li style="margin-bottom: 8px;">Bajo coeficiente térmico para estabilidad de parámetros<li style="margin-bottom: 8px;">Construcción robusta para larga durabilidad operativa<li style="margin-bottom: 8px;">Estabilidad garantizada en condiciones extremas de temperatura<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Capacitancia</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">0.5 pF</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">COM3010</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Coeficiente Térmico</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Bajo</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Formato</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Compacto</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Rango de Temperatura</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Extremas</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Construcción</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Robusta</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta precisión de 0.5 pF para mediciones exactas
Característica 2	Compatibilidad optimizada con equipo COM3010
Característica 3	Tamaño compacto para instalaciones especializadas
Característica 4	Bajo coeficiente térmico para máxima estabilidad
Característica 5	Diseño robusto para operación prolongada
Característica 6	Rendimiento estable en temperaturas extremas