



Capacitor 100000uF a 25 V. Para Fuentes Convencionales RS12A y RS20A.

SKU: 100000M0025V Marca: ASTRON Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$459.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Producto: CAPAC.D/100000MF A 25V P/FUENTE ASTRON 3675-9001506 18/02/2009<li style='margin-bottom: 5px;*>Marca: ASTRON<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: 100000M0025V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información Técnica</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: 25V<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 100000µF<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Fuente de alimentación ASTRON<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: 3675-9001506<li style='margin-bottom: 5px;*>Fecha de fabricación: 18/02/2009</div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtrado de corriente estable para fuentes de alimentación
Característica 2	Diseño específico para fuentes Astron RS12A y RS20A
Característica 3	Alta capacidad de 100000 µF para regulación eficiente
Característica 4	Operación prolongada con durabilidad optimizada
Característica 5	Tamaño compacto para integración en equipos de telecomunicaciones
Característica 6	Tensión nominal de 25 V para aplicaciones profesionales