

Sin imagen disponible

Capacitor / 1.2 pF / Alta Precisión / Compatibilidad COM3010 / Estabilidad Eléctrica

SKU: CAP1.2PF Marca: RAMSEY Categoría: Accesorios Generales

\$148.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;*>Este capacitor de 1.2 pF está diseñado para aplicaciones que demandan alta precisión en circuitos de radiofrecuencia y comunicaciones. Su capacitancia ultrabaja lo hace ideal para sintonización fina, acoplamiento de señal y compensación de impedancia en equipos sensibles como el analizador de comunicaciones COM3010. La construcción con materiales de alta durabilidad asegura estabilidad térmica y eléctrica en condiciones de operación críticas, minimizando la deriva de parámetros y la pérdida de señal a través del componente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Capacitancia de 1.2 pF para precisión en circuitos de RFDiseño optimizado para minimizar pérdida de señalEstabilidad eléctrica confiable en aplicaciones críticasCompatibilidad excepcional con sistemas electrónicosMateriales de alta durabilidad para larga vida útilEspecíficamente compatible con equipo analizador COM3010<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacitancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>1.2 pF</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Precisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Alta precisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>COM3010</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Estabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Eléctrica confiable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Minimizada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Materiales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 1.05em;*>Alta durabilidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Minimiza pérdida de señal en circuitos críticos
Característica 2	Estabilidad eléctrica confiable en operación continua
Característica 3	Materiales de alta durabilidad para larga vida útil
Característica 4	Compatibilidad excepcional con sistemas electrónicos
Característica 5	Optimizado para aplicaciones de precisión RF
Característica 6	Diseño específico para integración con equipo COM3010