



CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500

SKU: 6020164 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$555.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia de 30 µF para rendimiento eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de operación 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con operadores FAAC 740 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño optimizado para FAAC Milord500 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para uso duradero </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 6020164 <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia: 30 µF <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: FAAC 740 / MILORD500 </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacitancia precisa para arranque eficiente de motor
Característica 2	Voltaje nominal 115V para operación estable
Característica 3	Compatibilidad dual con operadores FAAC 740 y Milord500
Característica 4	Diseño optimizado para ciclo de trabajo prolongado
Característica 5	Construcción robusta para entornos de uso intensivo
Característica 6	Modelo original certificado para reposición exacta