



CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900

SKU: 6020662 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$513.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitor de 50 µF para alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con operadores FAAC 741 y Blizzard900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje operativo nominal de 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes diseñados para uso industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación precisa para óptima funcionalidad </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 50 µF <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: FAAC 741 / Blizzard900 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes industriales de alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación con estándares de precisión </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatización de puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de apertura residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de accesos vehiculares </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/6020662/197285-6020662_1.png' alt=''> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética en operación continua
Característica 2	Compatibilidad dual con operadores FAAC 741 y Blizzard900
Característica 3	Voltaje nominal de 115V para sistemas estándar
Característica 4	Componentes industriales de alta durabilidad
Característica 5	Diseño compacto para instalación simplificada
Característica 6	Fabricación con estándares de precisión eléctrica