



Capacitor de Cerámica 6800 PF - 100 V.

SKU: 0682P0100V    Categoría: Misceláneo

\$55.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia de 6800 pF para aplicaciones precisas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje máximo de operación 100 V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de cerámica para estabilidad térmica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para alta frecuencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bajas pérdidas dieléctricas</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Capacitancia precisa de 6800 pF para circuitos ajustados                       |
| Característica 2 | Voltaje máximo de operación de 100 V para versatilidad en diseños              |
| Característica 3 | Cuerpo cerámico con estabilidad térmica en variaciones de temperatura          |
| Característica 4 | Optimizado para operación en alta frecuencia sin degradación de señal          |
| Característica 5 | Bajas pérdidas dieléctricas que minimizan disipación de energía                |
| Característica 6 | Ideal para circuitos de alta precisión en instrumentación y telecomunicaciones |