



Capacitor Electrolítico de 680 uFd (o 1000 uFd), 16 Vcc para C1 y C3 del MONITOR COM-3010.

SKU: CAEL-38 Marca: RAMSEY Categoría: Misceláneo

\$147.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 680 µF o 1000 µF <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 16 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Circuitos C1 y C3 del COM-3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: Alta tolerancia a variaciones de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Compacto para espacio reducido en PCBs </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo compatible: RAMSEY COM-3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Componente reemplazable: Capacitor Electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición en PCB: C1, C3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Filtrado y estabilización de voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo: Componente de repuesto original </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: 16 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidades: 680 µF o 1000 µF <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Circuitos de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Estabilidad: Alta tolerancia a variaciones </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato: Electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Componente axial <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Para PCB <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Compacto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo: COM-3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición: C1 y C3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Función: Alimentación y filtrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Reemplazo: Componente original </div> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango dual de capacitancia para ajuste fino de filtrado según requerimiento del circuito
Característica 2	Tolerancia elevada a fluctuaciones de voltaje para estabilidad en alimentación crítica
Característica 3	Formato axial optimizado para reemplazo directo en posiciones C1 y C3 del COM-3010
Característica 4	Construcción compacta que minimiza ocupación de espacio en PCBs densamente pobladas
Característica 5	Voltaje de trabajo 16 Vcc compatible con circuitos de alimentación de baja tensión
Característica 6	Componente de repuesto específico para restauración de rendimiento original del equipo