



Capacitor Electrolítico de Aluminio, Radial de 3300 µFd, 25 Vcc, 105 °C, 18 x 25 mm.

SKU: 3300MF25V Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$87.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacitancia de 3300 µF para alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de 25 VCC seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño radial compacto 18 x 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación hasta 105 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrolítico de aluminio para estabilidad duradera </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacitancia de 3300 µF para filtrado eficiente en fuentes de poder
Característica 2	Voltaje nominal de 25 Vcc con margen de seguridad operativa
Característica 3	Diseño radial compacto para montaje en PCB de alta densidad
Característica 4	Temperatura de operación hasta 105 °C para ambientes exigentes
Característica 5	Construcción de aluminio electrolítico para vida útil prolongada
Característica 6	Configuración optimizada para aplicaciones de filtrado y regulación