



Capacitor Electrolítico de Aluminio, Radial de 470 µFd, 35 Vcc, 105 °C, 10 x 20 mm.

SKU: 140XRL354470 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$13.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <h2 style='font-size: 1.8em; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: 500; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Capacitor Electrolítico de Aluminio, Radial de 470 µFd, 35 Vcc, 105 °C, 10 x 20 mm.</h2> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacitor radial de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacitancia de 470 µF, alta capacidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje nominal de 35 VCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura máxima de 105°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas de 10 x 20 mm </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacitancia de 470 µF para filtrado estable en fuentes de alimentación
Característica 2	Voltaje nominal de 35 Vcc compatible con circuitos de media tensión
Característica 3	Temperatura máxima de 105 °C para operación en ambientes térmicamente exigentes
Característica 4	Diseño radial compacto de 10 x 20 mm para montaje en espacios reducidos
Característica 5	Construcción de aluminio electrolítico para alta durabilidad operativa
Característica 6	Ideal para aplicaciones de filtrado y acoplamiento en electrónica de potencia