



Capacitor Electrolítico Radial / 470 µF / 35 Vcc / 105 °C / 10 x 20 mm

SKU: 140XRL354470 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$12.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacitor electrolítico de aluminio en configuración radial, diseñado para aplicaciones de filtrado, acoplamiento y desacoplamiento en circuitos electrónicos de media potencia. Ofrece una capacitancia de 470 µF con voltaje nominal de 35 Vcc, proporcionando estabilidad en fuentes de alimentación conmutadas y sistemas de regulación de tensión. Su construcción de aluminio electrolítico y clasificación térmica de 105 °C permiten operación continua en condiciones de alta demanda térmica. Las dimensiones compactas de 10 x 20 mm facilitan la integración en diseños con restricciones de espacio en PCB.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Capacitor electrolítico de aluminio, montaje radial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacitancia: 470 µF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 35 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura máxima de operación: 105 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 10 mm (diámetro) x 20 mm (longitud)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: Circuitos de alta exigencia eléctrica, filtrado de fuentes de alimentación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacitancia: 470 µF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje nominal: 35 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura máxima: 105 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Radial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 10 x 20 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Capacitor electrolítico radial 470 µF / 35 Vcc / 105 °C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacitancia de 470 µF para filtrado estable en fuentes de alimentación
Característica 2	Voltaje nominal de 35 Vcc compatible con circuitos de media tensión
Característica 3	Temperatura máxima de 105 °C para operación en ambientes térmicamente exigentes
Característica 4	Diseño radial compacto de 10 x 20 mm para montaje en espacios reducidos
Característica 5	Construcción de aluminio electrolítico para alta durabilidad operativa
Característica 6	Ideal para aplicaciones de filtrado y acoplamiento en electrónica de potencia