



Carcasa de Montaje para Ambientes Hostiles / IP66 / Compatible con Receptores OSID

SKU: OSID-EHI Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$7,876.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>IP66, NEMA 4-4X para uso en entornos hostiles <li style='margin-bottom: 5px;*>Generador de imágenes con apertura de visualización adicional para LED de alarma y falla <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada dedicada para cable FTDI OSP-001 <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación rápida y fácil con aperturas de entrada y salida para cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra polvo y agua <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventana de vidrio adicional en la parte inferior para visibilidad de LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Opción de calentador interno de mínimo 5W para condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>3 conexiones roscadas pretaladradas para montaje fijo </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección para emisores y generadores de imágenes OSID en entornos industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñadas para uso en ambientes con polvo y humedad <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para instalaciones donde se requiere protección IP66 y NEMA 4-4X </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Carcasa ambiental <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP66, NEMA 4-4X <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Gris (RAL 7035) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia mecánica: IK07 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -25°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones: 3 roscadas pretaladradas para montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso FTDI: Tapa removible con entrada sellada </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>OSI-10: 25m a 125m (82 a 410 pies) <li style='margin-bottom: 5px;*>OSI-90: 5m a 28m (16.4 a 91.8 pies) </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>OSI-10: 241x194x127 mm (9.64x7.76x5.08 pulgadas) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 y NEMA 4-4X para entornos extremos
Característica 2	Material ABS con resistencia al impacto IK07
Característica 3	Ventana de vidrio para visibilidad de LED de estado
Característica 4	Entrada dedicada para cable FTDI OSP-001
Característica 5	3 conexiones roscadas para montaje fijo seguro
Característica 6	Opción de calentador interno de 5W anti-condensación