



Carcasa de Repuesto / Polímero Industrial de Alta Resistencia / IP57 / Uso Industrial y Seguridad / 1.64 pies Compatible

SKU: TXDGP8550E Marca: TXPRO Categoría: Accesorios Generales

\$1,187.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Carcasa de repuesto de polímero industrial diseñada específicamente para el radio portátil digital Motorola MOTOTRBO DGP8550E. Este accesorio permite restaurar la integridad física y la protección ambiental del equipo, manteniendo la compatibilidad con la certificación IP57 que protege contra polvo y inmersión temporal en agua. Fabricada con materiales de alta resistencia al impacto, desgaste y condiciones extremas de temperatura, asegura la durabilidad requerida en aplicaciones profesionales de comunicación crítica. Es la solución ideal para reemplazar carcasas dañadas sin comprometer el rendimiento ni la ergonomía del dispositivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con radio Motorola MOTOTRBO DGP8550E profesionalMaterial polímero industrial de alta resistencia al impactoMantiene certificación IP57 contra polvo e inmersión en aguaDiseño ergonómico que preserva funcionalidad completa del radioReemplazo directo con encaje preciso OEMIdeal para entornos industriales, seguridad y manufactura<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TXPRO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TXDGP8550E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Carcasa de Repuesto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Polímero Industrial de Alta Resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Certificación Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>IP57 (Polvo e Inmersión Temporal en Agua)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Encaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Reemplazo Directo OEM Preciso</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial, Seguridad, Manufactura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Propiedades del Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistencia al Impacto, Desgaste y Temperatura Extrema</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restaura integridad física del equipo
Característica 2	Mantiene certificación IP57 completa
Característica 3	Resiste impactos y condiciones extremas
Característica 4	Preserva funcionalidad ergonómica original
Característica 5	Reemplazo directo con encaje preciso
Característica 6	Ideal para comunicación crítica profesional