



Carcasa Inteligente No Relevadora para Detector de Humo en Ductos, Serie InnovairFlex / Compatible con Cabezales Direccionables Notifier, Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt

SKU: DNR Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$3,306.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La DNR es la carcasa inteligente (direccionable) no relevadora de la serie InnovairFlex de System Sensor, diseñada para alojar un cabezal fotoeléctrico direccionable (se vende por separado) en la detección de humo dentro de ductos de aire acondicionado y ventilación. Su diseño ajustable se adapta tanto a huecos de instalación cuadrados como rectangulares y se monta en ductos redondos o rectangulares, utilizando tubos de muestreo enchufables sin herramientas para facilitar la instalación. Es compatible con cabezales direccionables de las líneas Notifier, Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt que usan protocolo de lazo compatible. Se emplea en sistemas de detección de incendio para supervisar el aire que circula por ductos en edificios comerciales e industriales.

Características principales

- Opera en velocidades de aire de 100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s)
- Tubos de muestreo enchufables sin herramientas para instalación rápida
- Rango de temperatura de operación de -20 a 70 °C y humedad de 0 a 95% sin condensación
- Señal de sabotaje si la cubierta se retira o se instala mal
- Espacio interno para montar un módulo de relevador opcional
- Listada UL 268A; requiere alimentación solo por línea de comunicación

Especificaciones técnicas

Velocidad de aire	100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s)
Temperatura de operación	-20 °C a 70 °C
Humedad	0% a 95% relativa, sin condensación
Entrada de conducto	Orificio ciego de 3/4 de pulgada
Terminales	Método de tira y abrazadera para cable 12-18 AWG
Certificación	UL 268A para uso en sistemas de manejo de aire

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa ajustable para montaje en configuraciones cuadradas y rectangulares
Característica 2	Opera en velocidades de aire de 100 a 4,000 pies/min (0.5 a 20.32 m/s)
Característica 3	Tubos de muestreo enchufables sin herramientas para instalación rápida
Característica 4	Rango de temperatura de operación de -20 a 70 °C y humedad de 0 a 95% sin condensación
Característica 5	Señal de sabotaje si la cubierta se retira o se instala mal
Característica 6	Espacio interno para montar un módulo de relevador opcional
Característica 7	Listada UL 268A; requiere alimentación solo por línea de comunicación