



Carcasa Protectora / Acero Inoxidable / -40°C a 60°C / 189×97×49 mm / 7.43×3.82×1.91 pulgadas

SKU: DS-KABV9503-RS Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$230.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carcasa protectora diseñada específicamente para resguardar frentes de calle en instalaciones de videoporteros IP. Fabricada en acero inoxidable de grado industrial, proporciona una barrera efectiva contra agentes atmosféricos, polvo y salpicaduras en entornos exteriores. Su construcción robusta permite operación continua en condiciones climáticas extremas, desde heladas intensas hasta ambientes cálidos. El soporte integrado facilita la instalación superficial sin requerir modificaciones estructurales complejas. Las dimensiones compactas optimizan la integración estética en fachadas y puntos de acceso con espacio limitado.

Características Principales

- Compatibilidad exclusiva con frente de calle DS-KV9503-WBE1
- Material de acero inoxidable resistente a corrosión y oxidación
- Operación garantizada en rango térmico de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
- Instalación superficial con soporte integrado preinstalado
- Factor de protección optimizado para condiciones de intemperie severas
- Formato compacto que minimiza la huella visual en la instalación

Especificaciones Técnicas

Material	Acero inoxidable
Temperatura de operación	-40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	189 x 97 x 49 mm >7.43 x 3.82 x 1.91 pulgadas
Tipo de instalación	Superficie con soporte integrado
Modelo compatible	DS-KV9503-WBE1
Función principal	Protección física del frente de calle
Nota de instalación: El frente de calle DS-KV9503-WBE1 incluye su propio sistema de montaje. Esta carcasa actúa como elemento protector adicional que se instala sobre el equipo sin interferir con su operación ni conectividad.	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra intemperie para frentes de calle
Característica 2	Acero inoxidable anticorrosión de alta durabilidad
Característica 3	Soporte integrado para instalación superficial rápida
Característica 4	Rango térmico extremo de -40°C a 60°C
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Robustez para entornos industriales exigentes