



Carcasa Protectora para Biometrico DS-K1T502DBFWX-C / Protege de la Lluvia / Material SECC

SKU: DS-KAB502-S1 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$216.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con biométrico DS-K1T502 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas de 188.6 mm x 85 mm x 42 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero de 242.5 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta con material de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico y eficiente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: DS-K1T502 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 188.6 mm x 85 mm x 42 mm (7.4' x 3.3' x 1.7') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 242.5 g (0.5 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: SECC </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra lluvia y condiciones climáticas adversas
Característica 2	Construcción robusta en material SECC de alta durabilidad
Característica 3	Diseño ergonómico que facilita instalación y mantenimiento
Característica 4	Dimensiones compactas para integración discreta en entradas
Característica 5	Peso ultraligero de 242.5 g que minimiza carga estructural
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con terminal biométrico DS-K1T502