



Carcasa protectora para frentes de calle / Acero inoxidable / -40 a 60 °C / 189x97x49 mm / 7.43x3.82x1.91 pulgadas

SKU: DS-KABV8113-RS Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$258.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carcasa protectora para frentes de calle

Esta carcasa protectora está diseñada específicamente para resguardar los frentes de calle de videoporteros en instalaciones de 1, 2 y 4 departamentos. Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, proporciona una barrera efectiva contra lluvia, polvo, radiación solar y otras condiciones climáticas adversas que pueden comprometer el rendimiento a largo plazo del equipo. Su diseño permite la instalación en superficie sin requerir modificaciones estructurales complejas, manteniendo la integridad estética del entorno. El rango de temperatura operativa garantiza funcionamiento continuo tanto en regiones de extremo frío como de intenso calor.

Nota: Los frentes de calle incluyen su propio sistema de montaje para instalación. Este accesorio funciona exclusivamente como carcasa protectora adicional.

Características principales

- Compatibilidad con frentes de calle versiones (B) y (C) de 1, 2 y 4 departamentos
- Material de acero inoxidable resistente a la corrosión y desgaste
- Protección duradera contra condiciones climáticas extremas
- Rango de temperatura de operación: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Dimensiones compactas para integración discreta en fachadas
- Montaje en superficie sin requerir herramientas

Especificaciones técnicas

Material	Acero inoxidable
Temperatura de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Dimensiones (An x Al x Pr)	189 x 97 x 49 mm / 7.43 x 3.82 x 1.91 pulgadas
Compatibilidad	DS-KV8X13WME1(B) / DS-KV8X13WME1(C)
Versiónes de 1, 2 y 4 departamentos	
Tipo de instalación	Montaje en superficie
Función	Carcasa protectora para frente de calle

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra condiciones climáticas extremas
Característica 2	Compatible con versiones B y C de 1, 2 y 4 departamentos
Característica 3	Construcción en acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 4	Operación confiable de -40 °C a 60 °C
Característica 5	Instalación en superficie sin modificaciones complejas
Característica 6	Diseño compacto que mantiene estética profesional