



Carcasa protectora para frentes de calle DS-KV8X13WME1(B) / DS-KV8X13WME1(C) / Frente de calle queda instalado en superficie

SKU: DS-KABV8113-RS Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Vídeo Porteros IP

\$277.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3>
 <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Los frentes de calle ya incluyen su montaje para instalación, este accesorio sirve como carcasa protectora del frente de calle.</p>
 </div>
<!-- Sección de características -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con frentes de calle versiones (B) y (C) de 1, 2 y 4 departamentos.

 </div>
<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable.
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° a 60 °C (-40°F a 140°F)
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 189 mm x 97 mm x 49 mm (7.43' x 3.82' x 1.91')

 </div>
</div>
<!-- Separador -->
<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra condiciones climáticas extremas
Característica 2	Compatible con versiones B y C de 1, 2 y 4 departamentos
Característica 3	Construcción en acero inoxidable resistente a la corrosión
Característica 4	Operación confiable de -40 °C a 60 °C
Característica 5	Instalación en superficie sin modificaciones complejas
Característica 6	Diseño compacto que mantiene estética profesional