



Carcasa Protectora Universal de Metal / Medidas 312 × 150 × 129 mm / Compatible con Múltiples Modelos de control de acceso

SKU: JY-004-M    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Accesorios

\$396.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada en metal</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con diversos dispositivos</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Metal</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -50°C a 60°C</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Humedad de operación:</strong> 5% a 95%</li><li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 312 × 150 × 129 mm</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para equipos de control de acceso</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección para dispositivos de reconocimiento facial</li></ul></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección en exteriores con rango de temperatura extremo -50 °C a 60 °C |
| Característica 2 | Construcción metálica resistente a condiciones ambientales severas       |
| Característica 3 | Diseño universal compatible con múltiples modelos de control de acceso   |
| Característica 4 | Protección integral para dispositivos de reconocimiento facial           |
| Característica 5 | Operación confiable en humedad del 5% al 95% sin condensación            |
| Característica 6 | Instalación simplificada con dimensiones estandarizadas                  |