



Carcasa Ultra Resistente / 200 cm (78.74 Pulgadas) de Altura / Ideal para Sensores Fotoeléctricos / Instalación en Suelo / 360° de Visión

SKU: AX-TW200 Marca: OPTEX Categoría: Carcasas

\$13,219.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Ocultar los rayos infrarrojos activos en los cerramientos aumenta la seguridad y flexibilidad de los sistemas de protección perimetral. Los haces IR duales y cuádruples de OPTEX se pueden montar directamente en paredes o postes; sin embargo, al instalarlos en recintos, se vuelven menos obvios. El número y la altura de las vigas instaladas se vuelven desconocidos para los posibles intrusos, mejorando así el nivel de seguridad.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Además, las opciones para montar iluminación o una cámara fija en una carcasa especial encima de los gabinetes permite que un sistema de seguridad completo se integre perfectamente en su entorno.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El AX-TW200 proporciona una vista sin obstrucciones de 360° para los haces, lo que permite una instalación espalda con espalda para cubrir todo el perímetro.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Descargue nuestra completa Guía de vigas y cerramientos para construir su solución.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El ensamblaje del gabinete se incluye sin cargo cuando se proporciona el plano del sitio.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios <li style='margin-bottom: 5px;'>Perímetro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montado a cualquier altura/dirección en el gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de fijación completo y antimanipulación suministrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para modelos cableados, IP e inalámbricos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sensores fotoeléctricos SERIE SL de Optex </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Oculto haces infrarrojos activos de intrusos
Característica 2	Altura ajustable hasta 200 cm para flexibilidad de cobertura
Característica 3	Base de suelo para máxima estabilidad estructural
Característica 4	Vista panorámica 360° sin puntos ciegos
Característica 5	Permite integrar iluminación y cámaras fijas
Característica 6	Diseño discreto para fusión con el entorno