



Carga Coaxial Terminal / 75 Ohm / 1/2 Watt / Conector BNC Macho / Níquel / Oro / Delrin

SKU: RFB-1750 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$113.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga coaxial terminal diseñada para sistemas de video CCTV que requiere terminación de impedancia de 75 ohm en conectores BNC macho no utilizados. Su construcción con cuerpo niquelado, contacto bañado en oro y dieléctrico Delrin garantiza estabilidad eléctrica, baja atenuación de señal y durabilidad en condiciones de instalación profesional. Con capacidad de potencia de 1/2 watt, este terminador previene reflexiones de señal que degradan la calidad de imagen en redes de video analógicas e IP sobre coaxial. Su formato compacto de 28.1 mm facilita la instalación en paneles de conexión densos y equipos de videograbación.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 75 ohm <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de potencia: 1/2 watt <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: BNC macho <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: Niquelado <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto: Bañado en oro <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dieléctrico: Delrin <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 28.1 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 75 ohm <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de potencia: 1/2 watt </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: BNC macho <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Niquelado <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto: Bañado en oro <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dieléctrico: Delrin <li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 28.1 mm </div> </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0;'>Carga coaxial terminal BNC macho </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de 75 ohm para puertos de video sin uso en CCTV
Característica 2	Conector BNC macho con cuerpo niquelado para conexión estable
Característica 3	Contacto bañado en oro para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Dieléctrico Delrin para resistencia mecánica y térmica
Característica 5	Potencia de 1/2 watt para aplicaciones de video estándar
Característica 6	Diseño compacto de 28.1 mm para instalaciones en espacios reducidos