



Carga Fantasma de 50 Ohm, 1/4 de Watt en Conector N Macho.

SKU: TWL-01N Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$1,123.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga fantasma de 50 ohm para pruebas precisas <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia hasta 1/4 de watt eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector N macho para fácil integración <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y funcional para laboratorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento estable en diversas aplicaciones </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 0-2500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 250 mW <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR Máximo: 1.22:1 (conector N) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohms (nominal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 100% de potencia a 40°C, 50% de potencia a 95°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 0.8 x 0.97 pulgadas (2.0 x 2.5 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.07 libras (0.03 kg) </div> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR extremadamente bajo <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia continua hasta 60 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta con centro conductor sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector con centro conductor plateado en plata </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminación de puertos no utilizados en divisores de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en híbridos <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones en aisladores <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores de potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidores de vatios <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminaciones de puerto coaxial </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para integración en laboratorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecarga: 50% de sobrecarga por 2 minutos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Conectores N, SMA, UHF o BNC hembra en equipos de destino </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	VSWR extremadamente bajo de 1.22:1 máximo
Característica 2	Operación continua hasta 60 watts de potencia
Característica 3	Construcción robusta con centro conductor sólido
Característica 4	Carga seca para mediciones estables y repetibles
Característica 5	Amplio rango de frecuencia de DC a 2.5 GHz
Característica 6	Diseño compacto para integración en laboratorios