



Carga Fantasma Terminal de 2 W, Impedancia de 50 Ohm y Conector N Macho.

SKU: 2TMN Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$5,320.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño autorefrigerante, no requiere placa de refrigeración <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencias hasta 18 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Totalmente blindado contra radiación extrínseca <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere alimentación AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en cualquier posición <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 95% no condensante </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1.25:1 de 1 a 4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 74 x 36 mm (diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 131 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Tri-alloy <li style='margin-bottom: 5px;'>PIM: -110 dBc Min. </div> <!-- Sección de condiciones ambientales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 95% no condensante </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Método de Refrigeración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Seco, refrigeración por convección </div> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad y conectores --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SMA <li style='margin-bottom: 5px;'>BNC <li style='margin-bottom: 5px;'>7/16 DIN <li style='margin-bottom: 5px;'>N <li style='margin-bottom: 5px;'>TNC </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación de banda ancha </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño autorefrigerante sin placa de refrigeración
Característica 2	Blindaje total contra radiación extrínseca
Característica 3	Operación en cualquier posición y orientación
Característica 4	Refrigeración por convección sin alimentación AC
Característica 5	Construcción robusta para condiciones exigentes
Característica 6	Compatible con múltiples conectores de RF