

Carga para soldadura exotérmica / Cobre a cobre / Cobre a acero estructural / Cartucho individual con polvo de ignición integrado

SKU: TG-CARGA-90 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

Garantía: 3 años

$193.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carga para soldadura exotérmica diseñada para aplicaciones de conexión a tierra en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Cada unidad consiste en un cartucho plástico individual que contiene la mezcla de soldadura exotérmica con polvo de ignición integrado en su fondo, eliminando la necesidad de componentes adicionales. La formulación tipo CA permite realizar uniones permanentes de alta conductividad entre conductores de cobre, así como conexiones de cobre a acero estructural para sistemas de puesta a tierra. Los cartuchos están individualmente marcados para facilitar la identificación, trazabilidad y gestión de inventario en obra. La construcción hermética del cartucho protege la carga contra la humedad ambiental, asegurando la reactividad completa del material en condiciones de campo variables.

Características principales

Cartuchos plásticos con resistencia a la humedad ambiental

Marcado individual para identificación y manejo eficiente

Polvo de ignición empacado en el fondo de cada cartucho

Formulación tipo CA para uniones cobre a cobre

Compatibilidad con conexiones cobre a acero estructural

Presentación en unidad independiente para uso inmediato

Especificaciones técnicas

Tipo de conexión

CA — Cobre a cobre / Cobre a acero estructural

Presentación

Cartucho plástico individual

Protección ambiental

Resistente a la humedad

Sistema de ignición

Polvo de ignición integrado en fondo de cartucho

Trazabilidad

Marcado individual por cartucho

Formato de venta

Por unidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Cartuchos plásticos resistentes a la humedad**
Característica 2	**Marcado individual para manejo eficiente**
Característica 3	**Polvo de ignición integrado en cada cartucho**
Característica 4	**Conexión cobre a cobre tipo CA**
Característica 5	**Compatible con cobre a acero estructural**
Característica 6	**Unidad independiente lista para uso inmediato**