



Carga Terminal Coaxial / 50 Ohm / 0.25 W / BNC Macho / 0-960 MHz / 25 dB RL

SKU: DB-8922 Marca: DB SPECTRA Categoría: TTA y Multiacopladores

\$257.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Carga terminal coaxial diseñada para proporcionar terminación estable de 50 ohm en sistemas de RF. Incorpora resistores de absorción que garantizan bajo VSWR, ideal para aplicaciones críticas de medición y prueba. Su conector BNC macho permite integración directa en equipos de laboratorio, comunicaciones y instrumentación de RF. Opera en un rango de frecuencia de 0 a 960 MHz con potencia de entrada de 0.25 watt a 25°C. Su construcción compacta y liviana facilita el montaje en cualquier posición sin comprometer el rendimiento eléctrico.

Características Principales

- Terminación estable de 50 ohm con resistores de absorción
- Baja VSWR para aplicaciones de RF críticas
- Rango de frecuencia extendido hasta 960 MHz
- Montaje versátil en cualquier posición
- Dimensiones compactas de 12.7 x 12.7 x 30.5 mm
- Pérdida por retorno de 25 dB para alta precisión

Especificaciones Técnicas

Rango de frecuencia	0 - 960 MHz
Impedancia nominal	50 ohm
Potencia de entrada (25°C)	0.25 W
Pérdida por retorno	25 dB
Mecánicas	BNC macho
Dimensiones (A x A x F)	12.7 x 12.7 x 30.5 mm
Peso	13.6 g

Constructivas

Coaxial con resistores de absorción	Terminación	50 ohm estable
VSWR		
Bajo para aplicaciones críticas	Montaje	Cualquier posición

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación estable de 50 ohm con resistores de absorción
Característica 2	Baja VSWR para aplicaciones de RF críticas
Característica 3	Rango de frecuencia extendido hasta 960 MHz
Característica 4	Montaje versátil en cualquier posición
Característica 5	Dimensiones compactas de 12.7x12.7x30.5 mm
Característica 6	Pérdida por retorno de 25 dB para alta precisión