



Carga Terminal de 50 Ohm, 1/4 de Watt en Conector BNC Macho.

SKU: DB-8922 Marca: DB SPECTRA Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$272.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Carga terminal 50 ohm, conector BNC macho Rango de frecuencia hasta 960 MHz Potencia de entrada de 0.25 watt Pérdida por retorno de 25 dB Dimensiones compactas: 12.7x12.7x30.5 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 0-960 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia (Nominal): 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Entrada (25°C): 0.25 Watt <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por Retorno: 25 dB </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: BNC Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (A x A x F): 12.7 x 12.7 x 30.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 13.6 gr </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Constructivas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga tipo coaxial con resistores de absorción <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporciona terminación estable de 50 ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja VSWR para aplicaciones críticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en cualquier posición </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación estable de 50 ohm con resistores de absorción
Característica 2	Baja VSWR para aplicaciones de RF críticas
Característica 3	Rango de frecuencia extendido hasta 960 MHz
Característica 4	Montaje versátil en cualquier posición
Característica 5	Dimensiones compactas de 12.7x12.7x30.5 mm
Característica 6	Pérdida por retorno de 25 dB para alta precisión