



Cargador de 65W serie Nexode | 3 Puertos de Carga Rápida | 2 USB-C | 1 USB-A | Tecnología GaN II | Power Delivery 3.0 | Quick Charge 4.0 | Chip Confiable y Carga Inteligente | Optimiza la Experiencia de Carga | Carcasa Ignifuga

SKU: 10334 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$543.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Tecnología GaN para carga eficiente y segura<li style='margin-bottom: 5px; '>Carga simultánea de hasta tres dispositivos<li style='margin-bottom: 5px; '>Compatibilidad con protocolos PD3.0 y QC4.0+<li style='margin-bottom: 5px; '>Diseño compacto con enchufe plegable<li style='margin-bottom: 5px; '>Certificados UL, FCC y CE garantizados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Entrada: 100-240V 50/60Hz 1.8A<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida USB-C1: 5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=3.25A, 3.3-21.0V=3.0A<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida USB-C2: 5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=3.25A, 3.3-21.0V=3.0A<li style='margin-bottom: 5px; '>Salida USB-A: 4.5V=5.0A, 5.0V=4.5A, 5.0V=3.0A, 9.0V=2.0A, 12.0V=1.5A<li style='margin-bottom: 5px; '>Potencia Máxima: 65W</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Distribución de Energía</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>USB-C1 y C2 (65W individual), 45W + 20W cuando ambos se usan juntos<li style='margin-bottom: 5px; '>USB-A (22.5W individual), 8.5W + 8.5W cuando se usa con USB-C<li style='margin-bottom: 5px; '>3 puertos (45W + 8.5W + 8.5W) cuando todos se usan simultáneamente</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Protecciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Protección contra sobre voltaje de entrada<li style='margin-bottom: 5px; '>Protección contra sobre corriente<li style='margin-bottom: 5px; '>Protección contra sobre temperatura<li style='margin-bottom: 5px; '>Protección contra cortocircuito<li style='margin-bottom: 5px; '>Material de carcasa ignífuga</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Protocolos Compatibles</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Power Delivery 3.0 (PD2.0)<li style='margin-bottom: 5px; '>Quick Charge 4.0+ (QC4.0/QC3.0/QC2.0)<li style='margin-bottom: 5px; '>FCP/SCP<li style='margin-bottom: 5px; '>BC1.2 (5V 1.5A)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>iPhone SE 2022/XR/XS<li style='margin-bottom: 5px; '>Samsung Galaxy S22/S21/S20<li style='margin-bottom: 5px; '>Xiaomi Redmi Note 11/Note 10<li style='margin-bottom: 5px; '>Xiaomi Mi 12/Mi 11/Mi 10<li style='margin-bottom: 5px; '>Nintendo Switch<li style='margin-bottom: 5px; '>AirPods Pro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Carga rápida para smartphones<li style='margin-bottom: 5px; '>Carga simultánea de tablets y laptops<li style='margin-bottom: 5px; '>Uso doméstico y para viajes<li style='margin-bottom: 5px; '>Uso en oficinas y espacios de trabajo</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Imágenes del Producto</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; '> </div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de hasta tres dispositivos con distribución inteligente de potencia
Característica 2	Tecnología GaN II para mayor eficiencia energética y menor generación de calor
Característica 3	Compatibilidad con PD 3.0, QC 4.0+ y múltiples protocolos de carga rápida
Característica 4	Carcasa ignífuga con certificaciones UL, FCC y CE para operación segura
Característica 5	Diseño compacto con enchufe plegable para transporte y almacenamiento optimizados
Característica 6	Chip integrado de carga inteligente que ajusta automáticamente la salida por puerto