



Cargador de Auto 52.5W | Puerto USB-A y USB-C | Carga Rápida | Compatible con Vehículos de 12 y 24 VCD | PD3.0 + QC3.0 | Chip Inteligente | Diseño Compacto Mayor Eficiencia Energética | Caja de Aluminio

SKU: 60980 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$290.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargador de Automóvil 42.5W</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cargador de automóvil con 2 puertos (USB-A y USB-C) para carga rápida simultánea, compatible con vehículos de 12-24V DC. Incorpora tecnología PD 3.0 y QC 3.0 para mayor eficiencia energética y protección inteligente.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga rápida simultánea de 2 dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño anti vibración para mayor estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Más de 3000 ciclos de enchufe probados <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de aleación de aluminio para disipación térmica <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobre corrientes y sobrecargas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: DC 12-24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida total: 42.5W <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos de carga: PD 3.0 (hasta 18W), QC 3.0 (hasta 18W), SCP (hasta 22.5W) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Caja de aleación de aluminio </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dispositivos Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>iPad Pro/iPad Air/iPad Mini <li style='margin-bottom: 5px;'>Samsung Galaxy S10+/S9+/S8+/Note 10/Note 9 <li style='margin-bottom: 5px;'>OnePlus 6/5T/5/4/3 <li style='margin-bottom: 5px;'>LG V20/V30/G6/G5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Nintendo Switch </div> <!-- Sección de beneficios técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga Rápida</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto USB-C PD: Carga el iPhone 11 en 2 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto USB-A QC: Hasta 4x más rápido que carga convencional <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida combinada de 42.5W para carga eficiente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad y Durabilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Circuito inteligente con protección contra cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y duradero para entornos automotrices </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida simultánea de 2 dispositivos
Característica 2	Diseño anti vibración para mayor estabilidad
Característica 3	Más de 3000 ciclos de enchufe probados
Característica 4	Caja de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 5	Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento
Característica 6	Protocolos PD3.0, QC3.0 y SCP para máxima compatibilidad

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 14:53