



Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 250 Ah / 25 A / Display LCD

SKU: CHR-250 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cargadores de Baterías

\$1,973.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga para baterías de 12 V o 24 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida de 25 A hasta bancos de ~250 Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD para monitoreo fácil <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada universal AC de 110-220 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas (~200 x 205 x 115 mm) y peso ~1.8 kg </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal AC 110-220 V para operación global sin transformadores
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de voltaje y corriente mediante LCD
Característica 3	Compatibilidad dual 12 V y 24 V en un solo equipo
Característica 4	Corriente de carga de 25 A para recuperación rápida de baterías
Característica 5	Dimensiones compactas de 200 × 205 × 115 mm para instalación flexible
Característica 6	Peso reducido de ~1.8 kg para transporte y despliegue portátil