



Cargador de Baterías / 12V 50A / Entrada Universal 90-265V / Tres Salidas Aisladas / Compensación de Temperatura / IP32

SKU: CC12/50 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

\$10,802.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cargador de baterías Centaur 12V/50A está diseñado para aplicaciones profesionales en entornos marinos y terrestres. Opera con baterías de plomo-ácido y gel de plomo-ácido en bancos de 200 a 500 Ah, integrando tecnología de carga adaptativa que ajusta automáticamente el proceso según el estado y necesidades de las baterías. Su entrada universal 90-265V a 45-65 Hz elimina la dependencia de transformadores externos, permitiendo despliegue global. La arquitectura de tres salidas aisladas de plena potencia permite cargar simultáneamente múltiples bancos de baterías sin interferencia eléctrica entre ellos. El chasis de aluminio con recubrimiento epoxi anticorrosivo y el sistema de ventilación forzada controlada por temperatura y corriente garantizan operación continua en condiciones ambientales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 90-265V AC, 45-65 HzVoltaje de salida: 12V DC, 50A máximoTres salidas aisladas de plena potenciaTecnología de carga adaptativa con ajuste automáticoCarga en tres etapas con compensación de temperaturaBaterías compatibles: plomo-ácido y gel de plomo-ácidoCapacidad de banco objetivo: 200-500 AhCaja de aluminio con recubrimiento epoxi anticorrosivoVentilación forzada por temperatura y corrienteAplicaciones: sistemas solares, náuticos, respaldo de energía</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada AC: 90-265VFrecuencia de entrada: 45-65 HzVoltaje de carga DC: 12VCorriente de carga máxima: 50ATres salidas aisladas de plena potenciaCarga en tres etapasCompensación de temperatura integradaTecnología de carga adaptativa automática</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Chasis: aluminio con recubrimiento epoxi anticorrosivoVentilación: forzada por temperatura y corrienteProtección: diseñado para ambientes marinos y terrestresGrado de protección: IP32Aplicaciones: solar, náutica, respaldo de energía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Uso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baterías: plomo-ácido y gel de plomo-ácidoCapacidad de banco recomendada: 200-500 AhMúltiples bancos simultáneos: hasta tres por salidas aisladas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 90-265V para operación global sin transformadores
Característica 2	Tres salidas aisladas de plena potencia para múltiples bancos
Característica 3	Carga adaptativa automática que optimiza vida útil de baterías
Característica 4	Recubrimiento epoxi anticorrosivo para ambientes marinos
Característica 5	Ventilación forzada controlada por temperatura y carga
Característica 6	Compensación de temperatura en carga de tres etapas