



Cargador de Baterías / 2 Bahías / Ni-MH 9V / Indicadores LED / Protección de Polaridad / Cable USB Incluido

SKU: TN141/B Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$368.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Tenergy TN141/B es un cargador de baterías de 2 bahías diseñado para celdas recargables Ni-MH de 9V. Integra múltiples mecanismos de seguridad que automatizan la protección del proceso de carga: temporizador de apagado de 5 horas, protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y detección de baterías mal colocadas. Los indicadores LED independientes por bahía proporcionan retroalimentación visual inmediata del estado de carga. El equipo incluye cable USB para alimentación mediante puerto estándar 5V 1A; el adaptador de corriente de pared se adquiere por separado o puede sustituirse por cualquier fuente USB compatible.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga rápida para celdas Ni-MH de 9V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>2 bahías independientes con indicadores LED (rojo/verde)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temporizador de seguridad automático de 5 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra polaridad inversa y cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Detección automática de batería mal colocada por bahía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable USB incluido para conexión a puerto 5V 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de corriente NO incluido (compatible con fuentes USB estándar)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo de batería: Ni-MH 9V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Bahías de carga: 2 independientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Temporizador de seguridad: 5 horas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Indicadores LED: Rojo/verde por bahía<li style='padding: 6px 0;'>Corte de carga: Delta V seguro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Entrada de alimentación: USB 5V 1A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0;'>Protecciones: Polaridad inversa, cortocircuitos, batería mal colocada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cargador de baterías TN141/B<li style='padding: 6px 0;'>Cable USB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temporizador de seguridad automático de 5 horas previene sobrecarga
Característica 2	Protección contra polaridad inversa y cortocircuitos integrada
Característica 3	Detección automática de batería mal colocada por bahía
Característica 4	Indicadores LED rojo/verde por bahía con estado de carga visible
Característica 5	Cable USB incluido para conexión a puerto estándar 5V 1A
Característica 6	Operación flexible con adaptador USB compatible o puerto USB directo