



Cargador de Baterías / 24V 30A / Tres Salidas Aisladas / Entrada Universal 90-265 VCA / Compensación Térmica / 120-300 Ah

SKU: CC24/30 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Fuentes - Cargadores

\$11,326.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías diseñado para aplicaciones profesionales en sistemas de energía solar, náuticos y de respaldo. Compatible con baterías de plomo-ácido y gel de plomo-ácido en rangos de 120 a 300 Ah. Incorpora tecnología de carga adaptativa que ajusta automáticamente el proceso según el estado y necesidades de las baterías, optimizando su vida útil y maximizando la eficiencia energética. La arquitectura de tres salidas aisladas de plena potencia permite cargar múltiples bancos de baterías de forma simultánea e independiente. La compensación térmica integrada protege el sistema en condiciones de temperatura variable, mientras que la carcasa de aluminio con recubrimiento epoxi garantiza durabilidad en ambientes marinos y terrestres exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología adaptativa para carga eficiente y duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada universal: 90-265 VCA, 45-65 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tres salidas aisladas de plena potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de baterías compatibles: 120-300 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carcasa de aluminio con protección epoxi<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador con amperímetro integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 24V</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente de carga: 30A</p><p style='margin: 6px 0;'>Entrada CA: 90-265 VCA</p><p style='margin: 6px 0;'>Frecuencia: 45-65 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'>Salidas: 3 (aisladas, plena potencia)</p><p style='margin: 6px 0;'>Rango de baterías: 120-300 Ah</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología de carga: Adaptativa, tres etapas</p><p style='margin: 6px 0;'>Compensación térmica: Integrada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Ambiental</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material de carcasa: Aluminio</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección: Recubrimiento epoxi</p><p style='margin: 6px 0;'>Ambientes: Marinos y terrestres</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipos de batería: Plomo-ácido, gel de plomo-ácido</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicación y Monitoreo</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Indicador: Con amperímetro</p><p style='margin: 6px 0;'>Visualización: Estado de carga en tiempo real</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología adaptativa que optimiza vida útil de baterías plomo-ácido y gel
Característica 2	Tres salidas aisladas de plena potencia para múltiples bancos simultáneos
Característica 3	Entrada universal 90-265 VCA con rango de frecuencia 45-65 Hz para cualquier red eléctrica
Característica 4	Carga en tres etapas con compensación térmica para protección en climas extremos
Característica 5	Carcasa de aluminio con recubrimiento epoxi para ambientes marinos y terrestres
Característica 6	Indicador con amperímetro para monitoreo preciso del estado de carga