



Cargador de Baterías de Plomo Ácido / 12 V / 15 A / Bancos 100 a 200 Ah / Operación Automática / Fuente de Poder y Respaldo CD

SKU: SEC-1215-UL Marca: SAMLEX Categoría: UPS - No Break

\$4,586.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador industrial de baterías de plomo ácido diseñado para operación completamente automática en entornos profesionales. Integra amperímetro para monitoreo en tiempo real de la corriente de carga y permite configuración mediante dip switches para adaptarse a múltiples aplicaciones. Ofrece función dual como fuente de poder independiente o como sistema de respaldo de energía en corriente directa, brindando versatilidad en instalaciones críticas. Su diseño de alta eficiencia garantiza operación silenciosa y peso reducido, facilitando su integración en racks y gabinetes. Incluye protecciones eléctricas contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente para salvaguardar tanto el equipo como las baterías conectadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 12 VCDCorriente de carga: 15 ACapacidad de batería recomendada: 100 a 200 AhOperación automática conecte y olvideAmperímetro integradoModo fuente de poder y respaldo de energía en CDConfiguración por dip switchesProtección contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorrienteAlta eficiencia, operación silenciosa y peso ligero</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 12 VCDCorriente de carga: 15 ACapacidad de batería: 100 a 200 AhOperación: AutomáticaMonitoreo: Amperímetro integradoModos: Fuente de poder, respaldo de energía en CDConfiguración: Dip switches</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características: Alta eficiencia, operación silenciosa, peso ligeroProtecciones: Cortocircuito, polaridad inversa, sobrecorriente</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cargador de baterías SEC-1215-UL</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación completamente automática tipo conecte y olvide
Característica 2	Amperímetro integrado para monitoreo de corriente en tiempo real
Característica 3	Función dual como fuente de poder y respaldo de energía en CD
Característica 4	Configuración versátil mediante dip switches para distintas aplicaciones
Característica 5	Protección contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente
Característica 6	Alta eficiencia con operación silenciosa y peso reducido