



Cargador de Baterías de Plomo Ácido 12 Volts, 15 A / Bancos de 100 a 200 Ah

SKU: SEC-1215-UL Marca: SAMLEX Categoría: Cargadores de Baterías

\$4,849.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h1 style='font-size: 26px; margin: 0; color: inherit;'>Cargadores Industriales Serie SEC-UL</h1></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 511px; min-width: 280px;'></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 15px;'><div></div><div></div></div><div style='text-align: right; margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>*Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar.</div><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;'>SEC-1215-UL</h2></div><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'><div><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, peso ligero y operaciín silenciosa.<li style='margin-bottom: 5px;'>Operaciín completamente automítica 'conecte y olvide'.<li style='margin-bottom: 5px;'>Amperímetro integrado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operaciín como fuente con respaldo de energía en CD.</div><div><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciín de fuente de poder y fuente con respaldo de energía en CD</h3><p style='margin-bottom: 15px;'>Los cargadores industriales de la serie SEC-UL de Samlex America se pueden utilizar como fuente de poder y como fuente con respaldo de energía.</p><div style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Uso como fuente con respaldo de energía:</div><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente de poder, únicamente se conecta la carga directamente en el cargador en la terminal negativa y una de las tres terminales positivas. Considere que el consumo de la carga no debe exceder la capacidad del cargador.<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Uso como fuente con respaldo de energía:<div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente con respaldo de energía es necesario modificar la configuraciín de los DIP switches que tiene el cargador de la siguiente manera:</div><div style='margin: 20px 0;'></div><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Una vez modificada la configuraciín de los DIP switches, la carga debe de ser conectada directamente en la batería -se recomienda utilizar un interruptor entre la carga y la batería- con la carga apagada.<li style='margin-bottom: 5px;'>Posteriormente se conecta el cargador a la batería, una vez conectado el sistema se conecta la alimentaciín del cargador, el cargador comenzaría a entregar corriente a la batería en funciín del estado de carga de la misma, cuidando que esta se encuentre cargada, en caso de fallo de energía la carga se alimentaría directamente de la batería, y una vez que regrese el energía el cargador volvería a cargar la batería.</div><div></div><div><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Corto circuito.<li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad inversa en batería.<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente.</div><div><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120/220* Vca.<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga: 15 A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida (nominal): 12 Vcc.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 218 x 214 x 83 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.2 kg<div style='margin-top: 15px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>*Seleccionable a través de jumper interno.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación completamente automática tipo conecte y olvide
Característica 2	Amperímetro integrado para monitoreo de corriente en tiempo real
Característica 3	Función dual como fuente de poder y respaldo de energía en CD
Característica 4	Configuración versátil mediante dip switches para distintas aplicaciones
Característica 5	Protección contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente
Característica 6	Alta eficiencia con operación silenciosa y peso reducido