



Cargador de Baterías de Plomo Ácido 12 Volts, 30 A / Bancos de 250 a 350 Ah

SKU: SEC-1230UL Marca: SAMLEX Categoría: Cargadores de Baterías

\$6,613.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;'>Cargadores Industriales Serie SEC-UL</h1> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%;'> </div> <div style='width: 100%;'> </div> </div> <div style='text-align: right; margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'> *Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar. </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;'>SEC-1230-UL</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación completamente automática 'conecte y olvide'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperímetro integrado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación como fuente con respaldo de energía en CD. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de fuente de poder y fuente con respaldo de energía en CD</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los cargadores industriales de la serie SEC-UL de Samlex America se pueden utilizar como fuente de poder y como fuente con respaldo de energía.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Uso como de fuente de poder:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente de poder, únicamente se conecta la carga directamente en el cargador en la terminal negativa y una de las tres terminales positivas. Considere que el consumo de la carga no debe exceder la capacidad del cargador. <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Uso como fuente con respaldo de energía:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente con respaldo de energía es necesario modificar la configuración de los DIP switches que tiene el cargador de la siguiente manera: </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corto circuito. <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad inversa en batería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120/220* Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga: 30 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida (nominal): 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 280 x 214 x 83 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.9 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Seleccionable a través de jumper interno. </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa y ligera para entornos de trabajo continuos
Característica 2	Conecte y olvide con carga automática sin intervención manual
Característica 3	Amperímetro integrado para monitoreo constante de corriente
Característica 4	Función dual como fuente de poder y respaldo DC
Característica 5	Dip switches configurables para modo fuente con respaldo
Característica 6	Protecciones contra corto, polaridad inversa y sobrecorriente