



Cargador de Baterías de Plomo Ácido 12 Volts, 50 A / Bancos de 450 a 550 Ah

SKU: SEC-1250-UL Marca: SAMLEX Categoría: UPS / No-Breaks

\$11,866.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='text-align: center; font-size: 26px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>Cargadores Industriales Serie SEC-UL</h1> <div style='width: 100%; max-width: 300px; margin-bottom: 20px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> <div style='text-align: right; margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: rgba(255,255,255,0.6);'> *Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar. </div> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>SEC-1250-UL</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, peso ligero y operación silenciosa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación completamente automática 'conecte y olvide'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperímetro y voltímetro integrados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación como fuente con respaldo de energía en CD. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de fuente de poder y fuente con respaldo de energía en CD</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los cargadores industriales de la serie SEC-UL de Samlex America se pueden utilizar como fuente de poder y como fuente con respaldo de energía.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Uso como de fuente de poder:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente de poder, únicamente se conecta la carga directamente en el cargador en la terminal negativa y una de las tres terminales positivas. Considere que el consumo de la carga no debe exceder la capacidad del cargador. <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>Uso como fuente con respaldo de energía:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente con respaldo de energía es necesario modificar la configuración de los DIP switches que tiene el cargador de la siguiente manera: </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Una vez modificada la configuración de los DIP switches, la carga debe de ser conectada directamente en la batería -se recomienda utilizar un interruptor entre la carga y la batería- con la carga apagada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posteriormente se conecta el cargador a la batería, una vez conectado el sistema se conecta la alimentación del cargador, el cargador comenzará a entregar corriente a la batería en función del estado de carga de la misma, cuidando que esta se encuentre cargada, en caso de fallo de energía la carga se alimentará directamente de la batería, y una vez que regrese el energía el cargador volverá a cargar la batería. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corto circuito. <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad inversa en batería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120/220* Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga: 50 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida (nominal): 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 331 X 244 X 97 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.1 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 600px;'> *Seleccionable a través de jumper interno.</div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación completamente automática tipo 'conecte y olvide'
Característica 2	Amperímetro y voltímetro integrados para monitoreo en tiempo real
Característica 3	Diseño dual como fuente de poder o sistema de respaldo de CD
Característica 4	Configuración flexible mediante dip switches para múltiples aplicaciones
Característica 5	Protecciones contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente
Característica 6	Peso reducido de 4.1 kg para instalación versátil en gabinetes o racks