



Cargador de Baterías de Plomo Ácido 24 Volts, 15 A / Bancos de 100 a 200 Ah

SKU: SEC-2415-UL Marca: SAMLEX Categoría: Cargadores de Baterías

\$6,130.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>Cargadores Industriales Serie SEC-UL</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='text-align: right; margin-bottom: 30px; font-size: 13px; color: rgba(255,255,255,0.6);'> *Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar. </div> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px;'>SEC-2415-UL</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, peso ligero y operación silenciosa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación completamente automática 'conecte y olvide'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperímetro integrado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación como fuente con respaldo de energía en CD. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de fuente de poder y fuente con respaldo de energía en CD</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Los cargadores industriales de la serie SEC-UL de Samlex America se pueden utilizar como fuente de poder y como fuente con respaldo de energía.</p> <p style='font-weight: bold; margin-top: 15px; color: inherit;'>Uso como de fuente de poder:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente de poder, únicamente se conecta la carga directamente en el cargador en la terminal negativa y una de las tres terminales positivas. <strong style='color: inherit;'>Considere que el consumo de la carga no debe exceder la capacidad del cargador. <p style='font-weight: bold; margin-top: 15px; color: inherit;'>Uso como fuente con respaldo de energía:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente con respaldo de energía es necesario modificar la configuración de los DIP switches que tiene el cargador de la siguiente manera: </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Una vez modificada la configuración de los DIP switches, la carga debe de ser conectada directamente en la batería -se recomienda utilizar un interruptor entre la carga y la batería- con la carga apagada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posteriormente se conecta el cargador a la batería, una vez conectado el sistema se conecta la alimentación del cargador, el cargador comenzará a entregar corriente a la batería en función del estado de carga de la misma, cuidando que esta se encuentre cargada, en caso de fallo de energía la carga se alimentará directamente de la batería, y una vez que regrese la energía el cargador volverá a cargar la batería. </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corto circuito. <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad inversa en batería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje de entrada: 120/220* Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Corriente de carga: 15 A. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Voltaje de salida (nominal): 24 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 280 x 214 x 83 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 2.9 kg <p style='font-size: 13px; color: rgba(255,255,255,0.6); margin-top: 15px;'>*Seleccionable a través de jumper interno.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automática 'conecte y olvide' sin intervención manual
Característica 2	Amperímetro integrado para monitoreo preciso de carga en tiempo real
Característica 3	Doble función como fuente de poder y respaldo de energía DC
Característica 4	Configuración adaptable mediante dip switches para distintas aplicaciones
Característica 5	Entrada dual 120/220 VCA seleccionable por jumper para versatilidad global
Característica 6	Alta eficiencia con operación silenciosa para entornos industriales sensibles