



Cargador de Baterías de Plomo Ácido 24 Volts, 25 A / Bancos de 200 a 300 Ah

SKU: SEC-2425-UL Marca: SAMLEX Categoría: Cargadores de Baterías

\$11,031.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='margin: 0; font-size: 24px; color: inherit;'>Cargadores Industriales Serie SEC-UL</h1> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='text-align: right; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'> *Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar. </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 26px; margin: 0; color: inherit;'>SEC-2425-UL</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta eficiencia, peso ligero y operación silenciosa. <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación completamente automática 'conecte y olvide'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperímetro integrado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación como fuente con respaldo de energía en CD. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función de fuente de poder y fuente con respaldo de energía en CD</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Uso como fuente de poder:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente con respaldo de energía es necesario modificar la configuración de los DIP switches que tiene el cargador de la siguiente manera: </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso como fuente con respaldo de energía:</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Uso como fuente con respaldo de energía:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando el cargador es utilizado como fuente con respaldo de energía es necesario modificar la configuración de los DIP switches que tiene el cargador de la siguiente manera: </div> </div> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corto circuito. <li style='margin-bottom: 5px;'>Polaridad inversa en batería. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 120/220* Vca. <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de carga: 25 A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida (nominal): 24 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 331 x 244 x 97 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.1 kg </div> </div> <div style='text-align: center;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 15px;'>*Seleccionable a través de jumper interno.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automática 'conecte y olvide' sin intervención manual
Característica 2	Función dual como fuente de poder y respaldo de energía CD
Característica 3	Amperímetro integrado para monitoreo de carga en tiempo real
Característica 4	Peso ligero de 4.1 kg para instalación en gabinetes compactos
Característica 5	Modo respaldo CD configurable via DIP para adaptación a sistemas
Característica 6	Entrada dual 120/220 VCA seleccionable para compatibilidad internacional