



Cargador de Baterías Industrial / 24 V / 25 A / Bancos 200-300 Ah / Entrada Dual 120/220 VCA / Modo Fuente con Respaldo CD

SKU: SEC-2425-UL Marca: SAMLEX Categoría: UPS - No Break

\$10,456.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cargador de baterías de plomo ácido industrial diseñado para bancos de 200 a 300 Ah con salida de 24 V y 25 A. Opera de forma completamente automática con función 'conecte y olvide', eliminando la necesidad de supervisión constante. Integra amperímetro para monitoreo en tiempo real del proceso de carga. Su diseño de alta eficiencia y peso reducido de 4.1 kg facilita la instalación en espacios limitados de gabinetes de telecomunicaciones, sistemas de respaldo de energía y aplicaciones industriales. Incluye modo de operación como fuente de poder con respaldo de energía en corriente directa, configurable mediante interruptores DIP. La entrada dual 120/220 VCA seleccionable permite su despliegue en distintas regiones sin requerir transformadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alta eficiencia con operación automáticaFunción de fuente de poder integradaAmperímetro integrado para monitoreo en tiempo realPeso ligero de 4.1 kgModo respaldo energía CD configurable vía DIPVoltaje entrada dual 120/220 VCA seleccionableOperación silenciosaOperación como fuente con respaldo de energía en CDTres terminales positivas para conexión de carga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de salida: 24 V CD</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Corriente de carga: 25 A</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de bancos: 200 a 300 Ah</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de entrada: 120/220 VCA seleccionable</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Eficiencia: Alta eficiencia operativa</div><div>Modos de operación: Cargador automático, fuente de poder, fuente con respaldo CD</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 4.1 kg</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Nivel sonoro: Operación silenciosa</div><div style='margin-bottom: 8px;*>Configuración: Interruptores DIP para modo respaldo CD</div><div>Terminales: Negativa + tres terminales positivas</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='margin-bottom: 8px;*>Unidad principal: Cargador SEC-2425-UL</div><div>Nota: Imagen ilustrativa, el producto físico puede variar</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación automática 'conecte y olvide' sin intervención manual
Característica 2	Función dual como fuente de poder y respaldo de energía CD
Característica 3	Amperímetro integrado para monitoreo de carga en tiempo real
Característica 4	Peso ligero de 4.1 kg para instalación en gabinetes compactos
Característica 5	Modo respaldo CD configurable vía DIP para adaptación a sistemas
Característica 6	Entrada dual 120/220 VCA seleccionable para compatibilidad internacional