



Cargador de Baterías SLA/VRLA / 12 V / 40 a 120 Ah / Entrada Universal 100-240 V AC / Tecnología Switching Sin Transformador / Carga Rápida con Flotación Automática

SKU: PSC-1212000ACX Marca: POWER SONIC Categoría: Cargadores de Baterías

\$3,817.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de tecnología switching sin transformador, diseñado para baterías de 12 V con capacidad entre 40 Ah y 120 Ah. Los circuitos integrados controlan y regulan automáticamente la corriente y el voltaje durante todo el ciclo de carga, transicionando del modo de carga rápida al voltaje de flotación cuando la batería se aproxima a su carga completa. Esta transición automática permite mantener la batería conectada indefinidamente sin riesgo de sobrecarga, garantizando disponibilidad operativa continua. El rango de entrada universal 100-240 V AC facilita su despliegue en cualquier infraestructura eléctrica sin requerir adaptadores o configuraciones adicionales. Es especialmente indicado para aplicaciones cíclicas donde los tiempos de recarga constituyen un factor crítico en la continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de conmutación (switching) sin transformador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control automático de voltaje y corriente mediante circuitos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cambio automático a voltaje de flotación al detectar carga cercana al 100%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango universal de entrada: 100-240 V AC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de 12 V, 40-120 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación segura en conexión continua e indefinida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de batería soportada: 40 Ah - 120 Ah<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de carga: Switching sin transformador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modos de carga: Rápida y flotación automática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: Automático de voltaje y corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Doble velocidad de carga con detección de corriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de entrada AC: 100-240 V universal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y de Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de batería: SLA/VRLA selladas de plomo ácido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura: Sin transformador (switching)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación ideal: Cíclica crítica con tiempos de recarga restrictivos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Serie: ACX</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Cargador de baterías serie ACX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control automático de voltaje y corriente para carga segura
Característica 2	Transición automática a flotación sin sobrecarga de baterías
Característica 3	Doble velocidad de carga con detección inteligente de corriente
Característica 4	Diseño switching sin transformador para mayor eficiencia energética
Característica 5	Entrada universal 100-240 V AC para operación global
Característica 6	Conexión indefinida segura para aplicaciones críticas cíclicas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 18:39