



Cargador de Baterías SLA/VRLA / 6V / 2 a 5 AH / Carga Automática con Flotación / Diseño Compacto

SKU: PSC-6500ACX Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$410.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cargador de baterías serie ACX es un dispositivo de conmutación diseñado para baterías selladas de plomo ácido (SLA/VRLA) de 6V con capacidad entre 2 y 5 AH. Su arquitectura switching elimina la necesidad de transformadores, reduciendo peso, tamaño y pérdidas energéticas. Los circuitos integrados gestionan de forma autónoma la transición del modo de carga rápida al voltaje de flotación cuando la batería alcanza su nivel óptimo, permitiendo mantenerla conectada de manera indefinida sin riesgo de sobrecarga. Esta característica resulta fundamental en aplicaciones cíclicas críticas donde la disponibilidad continua del respaldo energético es prioritaria. El diseño compacto facilita su integración en gabinetes de equipos de seguridad, telecomunicaciones y sistemas de respaldo de bajo consumo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología de conmutación (switching) sin transformador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de flotación automático para carga segura indefinida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de corriente y voltaje mediante circuitos integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Transición automática de carga rápida a modo flotación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Optimización de rendimiento y vida útil de baterías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para aplicaciones cíclicas críticas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto de 80x57x50 mm y 0.21 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 6V</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de batería compatible: 2 a 5 AH</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnología de carga: Switching sin transformador</p><p style='margin: 6px 0;'>Modos de carga: Rápida y flotación automática</p><p style='margin: 6px 0;'>Control: Circuitos integrados de corriente y voltaje</p><p style='margin: 6px 0;'>Seguridad de carga: Voltaje de flotación para conexión indefinida</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 80 x 57 x 50 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Peso: 0.21 kg</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de baterías: SLA/VRLA selladas de plomo ácido</p><p style='margin: 6px 0;'>Serie: ACX</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Cargador de baterías serie ACX PSC6500ACX</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de flotación automático para carga segura continua
Característica 2	Control integrado de corriente y voltaje sin intervención manual
Característica 3	Tecnología switching sin transformadores para mayor eficiencia
Característica 4	Optimiza rendimiento y extiende vida útil de baterías selladas
Característica 5	Operación confiable en aplicaciones cíclicas críticas
Característica 6	Diseño ultracompacto de 80x57x50 mm para instalaciones restringidas