



Cargador de Escritorio / 65W / 3 Puertos / 2 USB-C + 1 USB-A / PD 3.0 / QC 4.0 / GaN II / 2.56 x 2.56 x 1.18 in

SKU: 35314 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$612.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Cargador de escritorio con diseño robot de 65W que integra tres puertos de carga rápida para alimentar simultáneamente múltiples dispositivos profesionales. La tecnología GaN II optimiza la eficiencia energética reduciendo el calor generado durante operación prolongada. La pantalla LED proporciona indicación visual del estado de carga en tiempo real, mientras que la carcasa ignífuga con protección múltiple asegura operación continua en entornos de trabajo exigentes. El zapato magnético extraíble permite personalizar la estética del dispositivo según preferencias del usuario.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Diseño robot con zapato magnético extraíblePantalla LED con indicación visual de estado de cargaCarcasa ignífuga con protección múltiple integradaDistribución inteligente de potencia entre puertosTecnología GaN II para mayor eficiencia térmicaVoltaje universal 100-240V para uso internacional<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>General</h4><p style='margin: 8px 0;'\>Modelo: 35314</p><p style='margin: 8px 0;'\>Potencia total: 65W</p><p style='margin: 8px 0;'\>Número de puertos: 3 (2 USB-C + 1 USB-A)</p><p style='margin: 8px 0;'\>Tecnología: GaN II</p><p style='margin: 8px 0;'\>Conector: Zapato magnético extraíble</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Entrada</h4><p style='margin: 8px 0;'\>Voltaje: 100-240V~</p><p style='margin: 8px 0;'\>Frecuencia: 50/60Hz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Salida USB-C 1</h4><p style='margin: 8px 0;'\>>5V/3A, 9V/3A, 12V/3A</p><p style='margin: 8px 0;'\>>15V/3A, 20V/3.25A</p><p style='margin: 8px 0;'\>Estándares: PD 3.0</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Salida USB-C 2</h4><p style='margin: 8px 0;'\>>5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A</p><p style='margin: 8px 0;'\>Estándares: QC 4.0</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Físico</h4><p style='margin: 8px 0;'\>Dimensiones: 65 x 65 x 30 mm (2.56 x 2.56 x 1.18 in)</p><p style='margin: 8px 0;'\>Peso: 120 g</p><p style='margin: 8px 0;'\>Características adicionales: Carcasa ignífuga, pantalla LED</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robot con zapato magnético extraíble
Característica 2	Pantalla LED con indicación visual de estado
Característica 3	Carcasa ignífuga con protección múltiple integrada
Característica 4	Distribución inteligente de potencia entre puertos
Característica 5	Tecnología GaN II para mayor eficiencia térmica
Característica 6	Voltaje universal 100-240V para uso internacional