



Cargador de Escritorio / 65W / 3 Puertos / 2 USB-C + 1 USB-A / PD 3.0 / QC 4.0 / GaN II / Pantalla LED

SKU: 15570B Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$600.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Cargador de escritorio con diseño robot que combina funcionalidad profesional y estética distintiva para entornos de trabajo modernos. Equipado con tres puertos de carga rápida —dos USB-C y un USB-A— que distribuyen inteligentemente hasta 65W en uso individual o 45W+20W en configuración simultánea. La tecnología GaN II de segunda generación reduce el tamaño físico mientras maximiza la eficiencia de conversión energética y minimiza la generación de calor. La pantalla LED integrada proporciona retroalimentación visual inmediata sobre el estado de carga de cada dispositivo conectado.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> Diseño robot decorativo optimizado para escritorios profesionales Tres puertos: 2x USB-C + 1x USB-A con asignación dinámica de potencia Salida máxima 65W por puerto o combinación 45W+20W simultánea Compatibilidad Power Delivery 3.0 y Quick Charge 4.0 Tecnología GaN II para mayor densidad de potencia y menor calor Pantalla LED con indicadores de estado de carga en tiempo real Carga inteligente con negociación automática de voltaje y amperaje Protección múltiple: sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje y cortocircuito Carcasa con materiales ignífugos certificados Zapato magnético extraíble para estabilidad física en superficies <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia Total</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>65W</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos USB-C</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>2 puertos</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos USB-A</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>1 puerto</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protocolos Carga Rápida</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>PD 3.0 / QC 4.0</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tecnología de Semiconductores</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>GaN II (Nitrógeno de Galio 2ª Gen.)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Indicadores Visuales</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Pantalla LED integrada</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protecciones Eléctricas</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrevoltaje, cortocircuito</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Carcasa</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Ignífugo certificado</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estabilización Física</div> <div style='font-weight: 600; font-size: 16px;'>Zapato magnético extraíble</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robot decorativo para escritorio profesional
Característica 2	Distribución inteligente 65W individual o 45W+20W simultáneos
Característica 3	Tecnología GaN II de alta eficiencia energética
Característica 4	Pantalla LED con indicadores de estado de carga en tiempo real
Característica 5	Protección integrada contra sobrecarga y sobrecalentamiento
Característica 6	Zapato magnético extraíble para fijación estable