



Cargador de Escritorio / 8 Cavidades / Dual Química Ni-MH y Li-Ion / 15 V 8 A / 100-240 VCA

SKU: TX-8C-KSC43 Marca: TXPRO Categoría: Baterías y Cargadores

\$5,740.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de escritorio de 8 cavidades con capacidad dual química para baterías de radios portátiles. Soporta simultáneamente tecnologías Ni-MH y Li-Ion, incluyendo modelos KNB29N, KNB65L, KNB63L, KNB45L y KNB69L. Diseñado como alternativa operativa compatible con los cargadores KSC-31, KSC-35 y KSC-43K. Incorpora fuente de alimentación universal 100-240 VCA para operación en cualquier región geográfica sin requerir transformadores adicionales. Arquitectura de 15 V 8 A que permite ciclos de carga rápida para entornos de uso intensivo y turnos continuos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 cavidades independientes para carga simultánea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Baterías soportadas: KNB29N (Ni-MH), KNB65L, KNB63L, KNB45L, KNB69L (Li-Ion)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alternativa a cargadores KSC-31, KSC-35, KSC-43K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño profesional para uso continuo<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación: 100-240 VCA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia: 50/60 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consumo: 1.5 A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia: 150 VA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 15 V, 8 A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Cargador de escritorio</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Química soportada: Ni-MH / Li-Ion</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Profesional para uso continuo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargador de escritorio de 8 cavidades</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recarga simultánea de hasta 8 baterías para flotas de radios
Característica 2	Compatibilidad dual Ni-MH y Li-Ion sin cambio de configuración
Característica 3	Fuente universal 100-240 VCA para despliegue internacional
Característica 4	Alternativa operativa directa a cargadores KSC-31, KSC-35 y KSC-43K
Característica 5	Diseño de escritorio optimizado para ciclos de carga continuos
Característica 6	Potencia de salida 15 V 8 A para tiempos de carga reducidos