



Cargador de escritorio / Baterías Li-Ion 2250 mAh / Carga rápida 2.2 h / 120 VCA 60 Hz / 800 mA

SKU: TXBC240 Marca: TXPRO Categoría: Baterías

\$614.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cargador de escritorio está diseñado para profesionales que requieren disponibilidad constante de sus equipos de comunicación. Es compatible exclusivamente con baterías de litio-ion de 2250 mAh, ofreciendo un ciclo de carga completo en tan solo 2.2 horas. Su diseño compacto permite ubicarlo en espacios reducidos de centros de control, salas de operaciones o escritorios técnicos. El sistema de indicadores LED multicolor proporciona información visual inmediata sobre el estado de cada batería, eliminando incertidumbres operativas. Además, incorpora protecciones eléctricas integradas que preservan la integridad de las baterías y prolongan su vida útil.

Características principales

- Carga rápida en 2.2 horas para continuidad operativa
- Indicadores LED multicolor con estados de carga en tiempo real
- Protección contra sobrevoltaje, temperatura y tiempo de carga excesivo
- Diseño compacto y ergonómico para espacios de trabajo limitados
- Compatible con radios IC-F3003, IC-F4003 e IC-F4003H
- Funcionamiento en temperaturas extremas de -20°C a +45°C
- Especificaciones técnicas: Voltaje de operación 120 VCA, 60 Hz; Corriente de carga 800 mA; Temperatura de funcionamiento -20°C ~ +45°C; Temperatura de almacenamiento -20°C ~ +70°C; Tiempo de carga 2.2 horas (TXBP298 7.4V 2250mAh); Batería compatible Li-Ion 2250 mAh (TXBP298); Radios compatibles IC-F3003, IC-F4003, IC-F4003H
- Indicadores LED de estado: Verde ON (3 primeros segundos), Prueba de batería Rojo ON, En carga Verde ON (estable), Carga completada LED OFF, Batería retirada Destello amarillo, Batería débil @keyframes pulse {0%, 100% { opacity: 1; } 50% { opacity: 0.4; } }

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga rápida en 2.2 horas para continuidad operativa
Característica 2	Indicadores LED multicolor con estados de carga en tiempo real
Característica 3	Protección contra sobrevoltaje, temperatura y tiempo de carga excesivo
Característica 4	Diseño compacto y ergonómico para espacios de trabajo limitados
Característica 5	Compatible con radios IC-F3003, IC-F4003 e IC-F4003H
Característica 6	Funcionamiento en temperaturas extremas de -20°C a +45°C