



Cargador de Pared / 65 W / 3 Puertos / 2 USB-C + 1 USB-A / GaN II / PD 3.0 / QC 4.0+ / Enchufe Plegable

SKU: 10334 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$491.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de pared de 65 W con tecnología GaN II que ofrece alta eficiencia de conversión energética y reducción de pérdidas por calor. Integra tres puertos de salida (dos USB-C y uno USB-A) con distribución inteligente de potencia que permite la carga simultánea de múltiples dispositivos, ajustando automáticamente la entrega de energía según el protocolo detectado. Compatible con Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+ y otros estándares de carga rápida, resulta adecuado para profesionales que requieren alimentar laptops, tablets, teléfonos y periféricos desde una única fuente compacta. Su carcasa ignífuga y certificaciones UL, FCC y CE aseguran condiciones de operación seguras en entornos de trabajo exigentes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'> Tecnología GaN II para eficiencia energética superior 3 puertos: 2 x USB-C + 1 x USB-A Potencia máxima combinada: 65 W Carga inteligente con chip integrado de gestión de potencia Carcasa ignífuga para máxima seguridad operativa Compatibilidad con PD 3.0, QC 4.0+ y protocolos adicionales Diseño compacto con enchufe plegable Certificaciones: UL, FCC, CE </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Potencia máxima: 65 W Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1.8 A máx. USB-C1: 5.0 V[] 3.0 A, 9.0 V[] 3.0 A, 12.0 V[] 3.0 A, 15.0 V[] 3.0 A, 20.0 V[] 3.25 A, 3.3-21.0 V[] 3.0 A USB-C2: 5.0 V[] 3.0 A, 9.0 V[] 3.0 A, 12.0 V[] 3.0 A, 15.0 V[] 3.0 A, 20.0 V[] 3.25 A, 3.3-21.0 V[] 3.0 A USB-A: 4.5 V[] 5.0 A, 5.0 V[] 4.5 A, 5.0 V[] 3.0 A, 9.0 V[] 2.0 A, 12.0 V[] 1.5 A Distribución USB-C1 + C2: 65 W individual / 45 W + 20 W simultáneo Distribución USB-A: 22.5 W individual / 8.5 W + 8.5 W con USB-C 3 puertos simultáneos: 45 W + 8.5 W + 8.5 W </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Tecnología: GaN II Chip de carga inteligente integrado Carcasa ignífuga Enchufe plegable Certificaciones: UL, FCC, CE </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'> Cargador de pared 65 W </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de hasta tres dispositivos con distribución inteligente de potencia
Característica 2	Tecnología GaN II para mayor eficiencia energética y menor generación de calor
Característica 3	Compatibilidad con PD 3.0, QC 4.0+ y múltiples protocolos de carga rápida
Característica 4	Carcasa ignífuga con certificaciones UL, FCC y CE para operación segura
Característica 5	Diseño compacto con enchufe plegable para transporte y almacenamiento optimizados
Característica 6	Chip integrado de carga inteligente que ajusta automáticamente la salida por puerto